
### Гарнитуры для запирания поворотных створок 4001, 4005








#### применение.

Для поворотных штульповых створок из алюминиевого профиля. Для монтажа в европаз ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-4 Фиксирует створку, не оборудованную управляющей ручкой, на рамах без импоста. МАТЕРИАЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).



OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru

#### Гарнитуры для поворотных створок 4004, 4009.39





EBPO 1



EBPO 2





EBPO 3



#### применение.


Для поворотных створок из алюминиевого профиля. Для монтажа в европаз ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4. Для запирания створки или для создания дополнительных точек запирания. Удобны для разметки и регулировки. Могут быть использованы в комплекте с любой управляющей ручкой Stublina. МАТЕРИАЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).







Гарнитуры для поворотных створок 4009.30. Устройства для дополнительного фиксирования створки











### Гарнитуры 4040 для поворотных створок системы Provedal



#### 4040.10 и 4040.40.


применение.


Для поворотных створок из алюминиевого профиля системы Provedal. **МАТЕРИАЛ**:

MATEPИAЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Гарнитура для профиля системы Provedal поставляется в комплекте с ручкой 1100 и двумя петлями 2021. При необходимости третья петля заказывается дополнительно.







### Ответные планки для поворотных створок с микровентиляцией























OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru

Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4010, 4011, 4012 Дополнительные ножницы для широких створок 4010.00 4011.00 4010.50 4012.00 микровентиляции Эля 346 (525 Горизонтальная регулировка створки **900** управляющая ручка с переходниками в комплект никами в комплект поставки не входит вать противошумный адаптер. В соединизтом случае на краях соединизтом случае просверпиваются 
тапьных тяг пмм (при монтаже 
отверстия 8.1 мм). EBPO 4 EBPO 3 EBPO 2 18 EBPO 1 4010.00 - ширина створки от 535 до 1200 мм 4010.00 - ширина створки от 1200 до 1400 мм 4011.00 - ширина створки от 1200 до 1400 мм 4012.00 - ширина створки от 1200 до 1400 мм Bebunkauphay cusobkn


OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru

тел. (812) 611-01-02, 611-01-12 e-mail: sturm@monarchinvest.ru

stublina


Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4010, 4011, 4012






#### 1001 или 1006.

Управляющая ручка с крепёжным набором. В комплект поставки не входит






#### 4010.01.

Ножницы для створки шириной **445-535** мм




4011.00



#### 4010.02.

Ножницы для створки шириной **535-1200** мм





4010.05.


Ножницы для створки шириной 1200-1400 мм



### Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4010, 4011, 4012







Максимальная толщина стекла

2400	X	38	38	31	25	23	19	17	15	14	13	12	11	10
2300	X	40	40	31	26	24	20	18	16	14	13	12	11	11
2200	X	42	41	33	28	24	21	19	17	15	13	13	12	11
2100	X	44	44	35	30	26	23	20	18	16	14	13	13	11
2000	X	0	0	37	32	27	23	21	19	17	15	14	13	11
1900	O	0	0	40	33	29	25	23	20	18	16	14	13	11
1800	0	0	0	42	35	31	26	23	21	19	17	14	13	11
1700	0	0	0	0	37	32	28	25	22	21	17	14	13	11
1600	0	0	0	0	40	35	31	27	25	21	17	14	13	11
1500	0	0	0	0	43	38	32	29	25	21	18	14	13	11
1400	0	0	0	0	0	40	35	31	25	21	18	14	13	11
1300	0	0	0	0	0	44	38	32	25	21	18	14	13	11
1200	0	0	0	0	0	0	41	32	26	22	18	14	12	9
1100	0	0	0	0	0	0	41	32	26	22	18	13	10	6
1000	0	0	0	0	0	0	41	32	26	22	15	11	7	4
900	0	0	0	0	0	0	41	32	25	17	12	7	X	X
800	0	0	0	0	0	0	41	31	20	12	6	X	X	X
700	0	0	0	0	0	0	37	22	13	X	X	X	X	X
600	0	0	0	0	0	0	33	X	X	X	X	X	X	X

Расчет веса стекла мм кт/м² 6 15

8 20


6530	0.700
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	80
32	85
34	90
36	95
38	100
40	105
42	110
44	115

46 120

48 125

Монтаж петли:

- В паз профиля вставить крепёжную планку основы петли;
- Поставить планку и основу петли в крайнее положение;
- Привинтить петлю к крепёжной планке;
- Просверлить отверстия для боковых предохранительных винтов и отрерудировать петпу



0	Максимальная	TOPUNIO	OTOMEO	20	
	максимальная	топ шина	CIEKIIa	- 00	IVIN

009

**Неосуществимо** 

OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru

тел. (812) 611-01-02, 611-01-12 e-mail: sturm@monarchinvest.ru


Максимальный

вес створки -

100 кг

Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4010, 4011, 4012





Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4030, 4031, 4032 Дополнительные ножницы для широких створок 4030.00 4031.00 4010.50 микровентипяции 4032.00 346 (525 Горизонтальная регулировка створки -0 Управляющая ручка с переход-никами в комплект поставки не входит точек запирания G=80 kg EBPO 4 EBPO 3 EBPO 2 EBPO 1 4030.00 - ширина створки от 445 до 535 мм 4031.00 - ширина створки от 1200 до 1400 мм 4032.00 - ширина створки от 1200 до 1400 мм


OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru

тел. (812) 611-01-02, 611-01-12 e-mail: sturm@monarchinvest.ru

stublina


Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4030, 4031, 4032





#### 1001 или 1006.

Управляющая ручка с крепёжным набором. В комплект поставки не входит





#### 4030.01.

Ножницы для створки шириной **445-535** мм



4031.00



#### 4030.02.

Ножницы для створки шириной **535-1200** мм





4030.05.

Ножницы для створки шириной 1200-1400 мм



#### Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4030, 4031, 4032



24 60

26 65


28 70

30 80


46 120

48 125









Farmer	15 /	N /		1					T	1			-			
2400	X	X	29	-	-	17	-		-	10	9	9	8	7		
2300	$\times$	$\times$	31	25	21	18	15	13	12	11	10	9	8	7		
2200	X	$\times$	32	26	22	19	16	14	13	11	10	9	8	7		
2100	X	X	35	28	23	20	17	15	13	12	11	9	8	7		
2000	X	X	35	30	24	21	18	16	14	13	11	9	8	7		
1900	X	X	0	31	26	22	19	17	15	14	11	9	8	7		
1800	0	0	0	33	28	24	20	18	16	14	11	9	8	7		
1700	0	0	0	0	30	25	22	19	17	14	11	9	8	6		
1600	0	0	0	0	32	27	24	21	17	14	11	9	7	5		
1500	0	0	0	0	34	29	25	21	17	14	11	8	6	X		Максимальнь
1400	0	0	0	0	0	31	27	21	17	14	9	6	5	X		вес створки -
1300	0	0	0	0	0	34	27	21	17	13	8	6	X	X	1985	80 кг
1200	0	0	0	0	0	35	27	21	16	10	6	X	X	X	Ī	
1100	0	0	0	0	0	35	27	21	13	7	X	X	X	X		
1000	0	0	0	0	0	33	25	14	7	X	X	X	X	X	I	
900	0	0	0	0	0	0	21	11	X	X	X	X	X	$\stackrel{\leftarrow}{\times}$	03-53	
800	0	0	0	0	0	28	13	X	X	X	$\times$	X	X	$\stackrel{\leftarrow}{\times}$		
700	0	0	0	0	0	15	X	X	X	X	$\stackrel{\frown}{\times}$	X	X	$\overline{X}$	-6	-   <u> </u>
600	0	0	0	0	21	X	X	X	X	X	X	X	X	$\overline{X}$		L
H/				_				9	9	9	9	9	9	9		10 <b>.</b> T. V
L	350	509	510	99	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600		
/ ==		4.1	4,	-	100000	•	-	-	_	-		-	_			





О Максимальная толщина стекла - 38 мм

Неосуществимо

Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4030, 4031, 4032








OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru

Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4050, 4051, 4052






#### 1001 или 1006.

Управляющая ручка с крепёжным набором. В комплект поставки не входит





#### 4050.01.

Ножницы для створки шириной **445-535** мм



4051.00

#### 4050.02.

Ножницы для створки шириной **535-1200** мм



#### 4050.05.

Ножницы для створки шириной **1200-1400** мм




### Дополнительные аксессуары для поворотно-наклонных створок





Дополнительный комплект горизонтального и вертикального запирания





### 4003.00.

Дополнительная точка закрывания




#### 4010.03.

4010.27.

Запорная планка ответная часть цапфы


Цапфа регулируемая

















OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru




OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru




OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru




OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru




OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru




OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru




OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru




OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru




OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru



OOO «МонархИнвест» www.monarchinvest.ru








# Максимальный вес створки 130 Kg.

260 <u>0</u> 2500	48	48	40	33	28	25 26	22	20	18	16	16	15	14	13	12
2400	48	48	43	36	30	27	24	21	19	18	16	15	15	13	12
2300	48	48	45	37	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14	13
2200	48	48	47	39	34	29	26	23	21	19	18	16	15	14	13
2100	48	48	48	40	35	31	27	24	22	20	19	17	16	15	14
2000	48	48	48	42	37	32	28	26	23	21	19	18	17	16	14
1900	48	48	48	46	39	34	30	27	24	22	20	19	18	17	16
1800	48	48	48	48	41	36	32	28	26	24	21	20	19	17	16
1700	48	48	48	48	43	38	34	30	28	26	22	21	20	18	17
1600	48	48	48	48	46	40	36	32	29	27	24	22	20	18	17
1500	48	48	48	48	48	43	38	34	31	28	24	23	20	18	17
1400	48	48	48	48	48	46	41	36	33	29	28	23	22	18	15
1300	48	48	48	48	48	48	44	40	34	34	28	24	21	18	15
1200	48	48	48	48	48	48	48	44	38	34	28	24	21	18	15
1100	48	48	48	48	48	48	48	44	38	34	28	24	21	16	12
1000	48	48	48	48	48	48	48	44	38	34	28	24	18	14	9
900	48	48	48	48	48	48	48	44	38	28	25	21	15	11	6
800	48	48	48	48	48	48	48	41	34	26	20	15	11	5	X
700	48	48	48	48	48	48	43	41	32	24	18	8	х	X	X
600	48	48	48	48	48	48	43	41	28	17	Х	x	Х	х	х
500	48	48	48	48	48	48	38	34	Х	X	X	х	Х	х	X
450	48	48	48	48	48	48	х	X	х	Х	х	х	х	х	х
	364	400	525	009	200	900	8	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1800	1700

S mm.	Вес кг./m2
8	15
8	20
10	25
12	30
14	35
18	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	80
32	85
34	90
36	95
38	100
40	105
42	110
44	115
46	120
48	125

Х - размеры не выполнимы

16 - допустимая толщина стекла





# Максимальный вес створки 110 кг.

50	40 984	40	40 929	40 009	40 20 20	40 008	x 8	x 8	X 0011	X 200	X 300	X 004	X 2005	X 09	X 00Z
500	40	40	40	40	40	40	32	X	X	X	X	Х	X	х	X
300	40	40	40	40	40	40	36	35	23	X	X	Х	X	Х	X
700	40	40	40	40	40	40	36	35	27	20	15	X	X	X	X
800	40	40	40	40	40	40	40	35	28	22	17	11	9	Х	х
900	40	40	40	40	40	40	40	37	32	23	21	17	12	9	X
000	40	40	40	40	40	40	40	37	32	28	23	20	15	11	7
100	40	40	40	40	40	40	40	37	32	28	23	20	17	13	10
200	40	40	40	40	40	40	40	37	32	28	23	20	17	15	12
300	40	40	40	40	40	40	37	34	28	28	23	20	17	15	12
400	40	40	40	40	40	38	34	30	28	24	23	19	18	15	12
1500	40	40	40	40	40	36	32	28	26	23	20	19	17	15	14
600	40	40	40	40	38	34	30	27	24	22	20	18	17	15	14
700	40	40	40	40	36	32	28	25	23	22	18	17	17	15	14
800	40	40	40	40	34	30	27	23	22	20	17	17	16	14	13
1900	40	40	40	38	33	28	25	22	20	18	17	16	15	14	13
2000	40	40	40	36	31	27	23	22	19	17	16	15	14	13	11
2100	40	40	40	34	29	26	22	20	18	17	16	14	13	12	11
2200	40	40	40	33	28	24	22	19	17	16	15	13	12	11	11
2300	40	40	36	30	25 27	22	20	17	16	15	13	12	12	11	10

S MM.	Bec кг./m2
6	15
8	20
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	80
32	85
34	90
36	95
38	100
40	105

Х - размеры не выполнимы

16 - допустимая толщина стекла