

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Фурнитура ROTO NT



Оконная фурнитура ROTO NT является воплощением самых современных технических решений и тенденций в развитии оконной техники. А это не только новое трехслойное серебристое покрытие "rotosil" (патент ROTO), а прежде всего:

Серьезные противовзломные свойства фурнитуры уже в стандартном комплекте (минимум 3 точки противовзломного запираения).

Новая конструкция системы запираения фурнитуры - суппортное запираение (патент ROTO).

Все основные сервисные функции уже в стандартном комплекте (предохранитель, микролифт, регулируемая опора от провисания, целевое проветривание, зимнее и летнее проветривание, фиксация створки в откинутом положении).

Множество новых технических и технологических решений.

Технические характеристики

Система фурнитуры ROTO NT предлагает 3 варианта запорных цапф, которые отличаются применением и возможностями регулировки.



Противовзломная концепция фурнитуры NT

Фурнитура ROTO NT оснащена противовзломными элементами в нижней части створки уже в стандартном комплекте. Для более высокой степени безопасности ROTO NT предлагает противовзломные комплектации, которые соответствуют требованиям RAL-RG 607/3. То, что элементы изначально оснащены противовзломными точками, дает возможность быстро доукомплектовать окно необходимой противовзломной фурнитурой. Наивысшую степень противовзломности имеет комплектация согласно DIN V ENV 1627-1630. В этот норматив входят испытания всех элементов окна.

Концепция ответных планок NT

Все ответные планки системы фурнитуры ROTO NT имеют идентичную ось крепления. Эта концепция дает возможность оснастить створку противовзломными цапфами и позже доукомплектовать окно противовзломными ответными планками (из цинка или стали) на раме. Все варианты запорных цапф можно комбинировать со всеми ответными планками.



Поверхность

ROTOsil - новая поверхность серебристого цвета. Оптимальное покрытие посредством оцинковки, хромирования и дополнительной лакировки. Повышенная защита от коррозии.

Область ножиц

Ширина открывания варьируется, начиная с 250-х ножиц (80 или 140 мм). 150-е ножицы - только 80 мм. Надежное положение створки в режиме откидывания благодаря интегрированной страховке против захлопывания.

Соединение ножиц устойчиво к износу.

Декоративные накладки

По желанию все видимые детали петель можно закрыть декоративными накладками. В распоряжении клиентов многочисленные цветовые варианты, артикулы которых можно выбрать в каталогах ROTO.



Петли

Заподлицо с наплавом створки.
Одинаковый рисунок сверления и крепления.
Вес створки до 100 кг/130 кг.
Торможение при повороте створки.

Внешний вид

Серебряный цвет поверхности.
Профилированный штупль.
Изящный внешний вид петель разных цветов RAL.
Меньше видимых деталей фурнитуры.

Надежность работы

Большие допуски.

10-летняя гарантия. Свидетельство RAL.

Незначительный износ (плоские направляющие цапф, кулисные направляющие ножиц).

Противовзломные элементы присутствуют в стандартном варианте.

Обеспечивается легкая дополнительная установка противовзломных деталей.

Дополнительные детали

Предохранитель откидывания в станд. компл.

Ограничитель откидывания в станд. компл.

Функции блокировщика откидывания и подпятника совмещены в одной детали.

Балконная защелка для дверей.

Электронные детали для противовзломных систем и термостатирования.

Удобство пользования

Простая регулировка.

Тормоз поворота створки в петле.

Легкость хода.

Простое снятие створки.